



Reservationsanfrage/Bestellung

Notstromgruppe

Gewünschter Einsatzbeginn	Datum	Uhrzeit
Einsatzende		
Zuständige Kontaktperson		
Mobile		
Vorgesehener Treffpunkt		
Max. benötigte Scheinleistung	kVa (Diese Kerngrösse ist entscheidend für den problemlosen Betrieb der Notstromgruppe)	

Anschluss der Notstromgruppe ist vorgesehen auf

<input type="checkbox"/> Nicht bestückte (freie) DIN Lastschatl.	<input type="checkbox"/> Nicht bestückte (freie) SEV Lastschatl.			
<input type="checkbox"/> Sicherungs-Lastschaltleisten DIN Gr. 00	<input type="checkbox"/> Sicherungs-Lastschaltleisten SEV Gr. 2			
<input type="checkbox"/> Sicherungs-Lastschaltleisten DIN Gr. 2	<input type="checkbox"/> Sicherungs-Lastschaltleisten SEV Gr. 4			
<input type="checkbox"/> Sicherungs-Lastschaltleisten DIN Gr. 3	<input type="checkbox"/> Sicherungs-Lastschaltleisten SEV Gr. 6			
<input type="checkbox"/> Sicherungs-Lastschaltleisten DIN	<input type="checkbox"/> Sicherungs-Lastschaltleisten SEV			
<input type="checkbox"/> Zugängliche Sammelschiene	Tiefe	mm	Höhe	mm
<input type="checkbox"/> Andere Anschlussart				

Distanz zwischen Notstromgruppe - Betriebsort (Abstellplatz) und Anschlussort m

Hinweise

- Die Zufahrt zum Einspeiseort muss mit der Notstromgruppe möglich sein (LKW mit Anhänger).
Der Betriebsort/Abstellplatz darf nur minimales (< 3 %) Gefälle aufweisen.
- Die Notstromgruppe verursacht kleine Lärm- und Geruchsemissionen.
Bitte informieren Sie die nächstgelegenen Anwohner beim Abstellplatz der Notstromgruppe.
- Der Einsatz der Notstromgruppe garantiert keine 100 %-ige Versorgungssicherheit.
Für Schäden, die durch einen Stromunterbruch verursacht werden, übernimmt die Eniwa AG keine Haftung.

Adresse Besteller

Firma	Firma
Name, Vorname	Name, Vorname
Strasse, Nr.	Zusatz
PLZ, Ort	Strasse, Nr.
Telefon*	PLZ, Ort
E-Mail	

Datum

Unterschrift

* wo tagsüber erreichbar